TC-TGF

ラックピッチ	静音タイプ	独立柱式(ガススプリング)
450mm		

ホームページ上で役立つコンテンツ公開中

価格・設置台数シミュレーション

データダウンロードサービス
BIMデータ
2次元CADデータ
組立・取扱説明書

商品データ配信中!
RIKCAD 07CAD

収納可能自転車

質量		タイヤ径	タイヤ幅	全長		ハンドル幅	全高	
上段	下段			上段	下段※1		上段	下段
25kg以下	35kg以下	20~27インチ	50mm以下	1840mm以下	1770mm以下	600mm以下	1100mm以下	1040mm以下

子乗せ電動アシスト自転車 / 電動アシスト自転車 / 後カゴ付自転車※2※3 / 幼児用自転車 / 垂直ラックとの組合せ可 / 上段ラックとの組合せ可 / 省奥行タイプ

※1 リアキャリアなしの場合。ありの場合は1640mm以下 ※2 下段はオプションの8度振りスペーサーを使用した場合 ※3 連続して収納できない場合があります。

収納効率の良い2段式ラック。

TC-TGF 価格(1セット当り) ¥60,000

●上下セットの価格となります。

型式	収容台数
TC-TGFH (高位用)	2
TC-TGFL (低位用)	2

■TC-TGF

※天井がある場合は高さ2500mm以上必要。 ※通路幅は収納した自転車後輪端より1700mmが目安。

※床面の勾配は横方向1%、前後方向1%以下の面に設置してください。

平面図(TC-TGFL・H)



正面図(TC-TGFL・H)



側面図(TC-TGFL)



側面図(TC-TGFH)



基礎伏図



ベースプレート側面断面図



ベースプレート基礎伏図



※土間コンクリートは、現場の実状に合わせて厚さ目地等を設計施工してください。

主要部材表

部材名	寸法	形状	材質	仕上げ	色
柱	75×75	□	一般構造用角形鋼管	ポリエステル樹脂粉体塗装	オータムグレー
上段フレーム	129×75	⊏	熱間圧延鋼板	ポリエステル樹脂粉体塗装	オータムグレー
可動レール	79×55	⊔	熱間圧延鋼板	ポリエステル樹脂粉体塗装	オータムグレー
前輪ガイド・後輪ガイド	φ8	○	丸鋼	ポリエステル樹脂粉体塗装	オータムグレー
取手、スタンド	φ10	○	丸鋼	ポリエステル樹脂粉体塗装	オータムグレー
下段レール	55×55	⊔	熱間圧延鋼板	ポリエステル樹脂粉体塗装	オータムグレー
ベースプレート	125×250	▭	平鋼	ポリエステル樹脂粉体塗装	オータムグレー
アンカーボルト	M12×70		スチール	―	―
アンカーボルト(めねじタイプ)	M8×35		スチール	―	―

オプション

※ナンバーシール詳細はP.135をご覧ください。

■ナンバーシール

5

・1桁用(タテ30×ヨコ20mm)
・2桁用(タテ30×ヨコ35mm)

■[下段後カゴ付自転車対応]
下段レール8度振りスペーサー

下段に後カゴ付自転車があった場合、下段レールを8度斜めにし、上段の自転車を出し入れしやすくします。

※自転車のサイズによっては自転車とラックが干渉しやすくなる場合があります。
※自転車収納方向に対して左に8度振ります。
※後カゴ付自転車は連続して収納できない場合があります。

■消費税、運賃、施工費、組立費、基礎工事費、土間コンクリート工事費、アンカー工事費は別途です。 ●27インチを超える自転車は収納できないものもあります。
●マウンテンバイク等タイヤの太い自転車は収納できない場合があります。 ●特殊なハンドルの自転車は、下段に入らない場合には上段へ収納してください。
●後カゴ付自転車が連続収納となる場合、うまく収納できない場合があります。下段に連続収納する際は、オプションの「8度振りスペーサー」をご使用ください。